

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種	DAIHATSU ウェイク (LA700S) MC前 (~2016.5)
------	---

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントグリル本体	1	③	トラスポルト M4×15	4
②	スポンジテープ	1	④	アルミテープ	1
			⑤	両面テープ	1

取付方法

1

①フロントグリル裏面 ⑤両面テープ
②スポンジテープ
②スポンジテープ 貼り付け部断面
下側

1. 図を参考にして、①フロントグリル裏面の上部に⑤両面テープ、下部に②スポンジテープを貼り付けてください。
※この際、位置を確認してはみ出さないように、注意して貼ってください。

2

※部10ヶ所に④アルミテープをカットして穴を塞ぐように貼り付けてください。
ドリル 円の中心に 6.0mmの穴を開ける

1. 車両ボンネットからフロントグリルを外してください。
2. 車両ボンネットのフロントグリル取付面の汚れ等をきれいに清掃してください。
3. 図を参考にして、車両グリルの取付け穴(10ヶ所)に④アルミテープをカットして、穴を塞ぐように貼り付けてください。
4. 図を参考にして、車両左右2ヶ所の○凸部の中心に6mmの穴を開けてください。

3

⑤両面テープ離型紙 ※引き抜くように剥がす
①フロントグリル本体
③トラスポルト
【車両ボンネット裏面】

1. ①フロントグリル上部に貼った⑤両面テープの離型紙を少し剥がして、①フロントグリルを車両ボンネットにセットし、①フロントグリルが落ちないように車両ボンネットを開けて、裏面より、③トラスポルトにて①フロントグリルを仮固定してください。
※必ず、緩めに仮固定してください。締め付けてしまうと両面テープの離型紙が剥がしづらくなり、圧着しづらくなります。
2. 車両ボンネットを閉じて、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
3. 車両ボンネットを開けて、裏面の③トラスポルトを確実に固定してください。

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。